



### Principale

Gama de produse	Harmony XAP
Tip produs sau componenta	Post de comanda gol
Nume scurt al dispozitivului	XB2SL
Destinatie produs	Pentru unitati de comanda si semnalizare Ø 22 mm
Dimensiune placa frontala produs	200 x 200 mm
Adâncime utilă	115 mm
Numar de decupaje	8 decupaje
Material	Tabla de otel
Montare produs	Montareincastrata
Grad de protectie IP	IP54 conformitate cu SR EN 60529 IP547 conformitate cu NF C 20-010

### Suplimentare

Număr de coloane	4
Greutate produs	3,1 kg

### Mediu

Tratament protector	TC
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...70 °C
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa I conformitate cu IEC 60536 Clasa I conformitate cu NF C 20-030

### Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>

Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

### Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------