



Principale

Gama de produse	Harmony XAP
Tip produs sau componenta	Post de comanda gol
Nume scurt al dispozitivului	XB2SL
Destinatie produs	Pentru unitati de comanda si semnalizare Ø 22 mm
Dimensiune placa frontala produs	200 x 260 mm
Adâncime utilă	115 mm
Numar de decupaje	16 decupaje
Material	Tabla de otel
Montare produs	Montareincastrata
Grad de protectie IP	IP54 conformitate cu SR EN 60529 IP547 conformitate cu NF C 20-010

Suplimentare

Număr de coloane	4
Greutate produs	3,9 kg

Mediu

Tratament protector	TC
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...70 °C
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa I conformitate cu IEC 60536 Clasa I conformitate cu NF C 20-030

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da

Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------