



Principale

Gama de produse	Harmony XAP
Tip produs sau componenta	Post de comanda gol, turnat prin presiune
Nume scurt al dispozitivului	XAPJ
Destinatie produs	Pentru unitati de comanda si semnalizare Ø 22 mm
Dimensiune placa frontala produs	80 x 80 mm
Adâncime utilă	49 mm
Numar de decupaje	1 decupaj
Culoarea bazei carcasei	Albastru
Culoare a capacului	Galben
Material	Aliaj de Zinc
Intrare pentru cablu	1 gaură cu obturator pentru presetupă, capacitate de prindere: 14 mm 1 gaură fără obturator pentru presetupă, capacitate de prindere: 14 mm
Montare dispozitiv	Ingropat
Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529 IP69 conformitate cu NF C 20-010 IP69K

Suplimentare

Număr de coloane	1
Greutate produs	0,455 kg

Mediu

Tratament protector	TC
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-40...70 °C
Categorie de supratensiune	Class I conformitate cu IEC 60536 Class I conformitate cu NF C 20-030

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------