



Principale

Gama de produse	Harmony XAW
Tip produs sau componenta	Post de comanda complet
Nume scurt al dispozitivului	XAWF
Aplicatie post de comanda	Funcție de pornire
Material	Metal
Compozitie post de comanda	1 buton ingropat, verde, revenire cu arc 1 NO

Suplimentare

Culoarea bazei carcusei	Negru
Culoare a capacului	Negru
Intrare pentru cablu	1 intrare pentru presetupă ISO M20
Lățime	80 mm
Adâncime	77 mm
Înălțime	80 mm
Marcaj	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Durabilitate mecanică	5000000 cic
Protecție la scurtcircuit	10 A cartuș fuzibil tip gG
[Ie] curent nominal de utilizare	3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1

Mediu

Temperatura ambiantă pentru utilizare	-20...60 °C
Categorie de supratensiune	I conformitate cu IEC 60536
Grad de protecție IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Standarde	EN 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 EN 60947-5-4 EN 61000-6-2 EN/IEC 60947-1 SR EN 60947-5-1

IEC 60079-0:2007
IEC 60079-31:2008

Directivele	94/9/EC - ATEX directive
Zona cu praf	Zona 21 - 22
Certificari produs	INERIS 04ATEX0023X

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------
