



### Principale

Gama de produse	Harmony XAW
Tip produs sau componenta	Post de comanda complet
Nume scurt al dispozitivului	XAWF
Aplicatie post de comanda	Funcție pornire-oprire
Material	Metal
Compozitie post de comanda	1 selector cu cheie, negru, fără revenire 1 NO + 1 NC

### Suplimentare

Culoarea bazei carcusei	Negru
Culoare a capacului	Negru
Intrare pentru cablu	1 intrare pentru presetupă ISO M20
Lățime	80 mm
Adâncime	77 mm
Înălțime	80 mm
Marcaj	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Numar cheie	455
Durabilitate mecanică	1000000 cic
Protecție la scurtcircuit	10 A cartuș fuzibil tip gG
[Ie] curent nominal de utilizare	3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1

### Mediu

Temperatura ambiantă pentru utilizare	-20...60 °C
Categorie de supratensiune	I conformitate cu IEC 60536
Grad de protecție IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Standarde	EN 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 EN 60947-5-4 EN 61000-6-2 EN/IEC 60947-1

SR EN 60947-5-1  
IEC 60079-0:2007  
IEC 60079-31:2008

Directivele	94/9/EC - ATEX directive
Zona cu praf	Zona 21 - 22
Certificari produs	INERIS 04ATEX0023X

### Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------