



Principale

Gama de produse	Harmony XB5
Tip produs sau componenta	Lampa pilot monolit
Nume scurt al dispozitivului	XB5
Material rama	Plastic
Material inel de fixare	Plastic
Diametrul de montaj	30 mm
Vânzare în cantitate indivizibilă	1
Forma a capului unitatii de semnalizare	Rotund
Culoare capac/operator sau lentila	Clar
Sursa de lumina	LED protejat
Baza bec	LED integral
Culoare sursa de lumina	Verde Rosu Galben
Numar de fazein retea	3 faze
Prezentare dispozitiv	Monolithic product

Suplimentare

Înălțime	65,5 mm
Lățime	36 mm
Adâncime	77 mm
Greutate produs	0,065 kg
Conexiuni - borne	Borne Faston 6.3 mm conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Cod compatibilitate	XB5
Limitele tensiunii de alimentare	450 V c.a.
Curentul consumat	2.6 mA

Durata de serviciu	100000 H la tensiunea nominală și 25 °C
Incercare la supratensiuni tranzitorii	1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5

Mediu

Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambientă pentru utilizare	-30...70 °C
Grad de protecție IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala) IP67 (fata frontala) IP20 (partea din spate)
Grad de protecție IK	IK10 conformitate cu IEC 50102
Standarde	SR EN 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4
Rezistență la tranziții rapizi	2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Rezistență la câmpuri electromagnetice	10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Compatibilitate electromagnetică	Descărcare electrostatică - test level: 9 kV (în aer liber (în părțile izolate)) conformitate cu IEC 61000-4-2 Descărcare electrostatică - test level: 4 kV (pe contact (pe părțile metalice)) conformitate cu IEC 61000-4-2

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------