



Principale

Tip produs sau componenta	Biometric switch
Aplicatie specifica produsului	Manipularea materialelor Mașini industriale
Nume scurt al dispozitivului	XB5S
Material rama	Dark grey plastic
Diametrul de montaj	22 mm
Tip de iesire	PNP
Vânzare în cantitate indivizibilă	1
Grad de protecție IP	IP20 conformitate cu EN/IEC 60529 (cu spatele în față) IP65 conformitate cu EN/IEC 60529 (fata frontala)
Tip de operator	Fără revenire
Informatii de pozitie operator	2 pozitii
Profil operator	fingerprint reader
Utilizare memorie	200 users with up to 2 fingerprints per user

Suplimentare

Material carcasa	Poliamidă PA66
Material izolatie cablu	PvR
Pozitie de operare	Horizontal position Instalare pe suprafață verticală Instalare pe suprafață plană
Funcție a modulului	Bistabil
Greutate produs	0,183 kg
Marcaj	CE
Semnalizare locala	Output state indicator 1 LED (verde) Administrator's registration mode 1 LED (portocaliu) Operator's registration mode 1 LED (portocaliu) Error 1 LED (rosu) Reset 1 LED (rosu)
Protecție la scurtcircuit	250 mA fuzibil extern tip gG
[Us] tensiune nominala de alimentare	24 V c.c.
Conexiune electrica	M12 conector din 0,2 m
Limitele tensiunii de alimentare	20...30 V c.c.
Tip de protecție	Polaritate inversa

	Protectie la suprasarcina Scurtcircuit
Curent maxim comutat	200 mA
[Ures] tensiune reziduală	1 V closed state
Consum de curent	<= 70 mA fara sarcina
Maximum delay first up	3 s + 0.5 ms per user registered
Maximum delay recovery	1,5 s
Maximum delay response	1,5 s

Mediu

Gama de produse	Harmony XB5S
Temperatura de depozitare	-25...70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-5...50 °C
Grad de protectie NEMA	NEMA 12
Standarde	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Certificari produs	CSA UL
Rezistenta la vibratii	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 1 gn (f= 9...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri	50 gn 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------