



Principale

Gama de produse	Harmony XPE
Tip produs sau componenta	Comutator de picior
Material	Plastic
Tip comutator de picior	Comutator de picior simplu
Nume scurt al dispozitivului	XPEA
Mecanism de declansare	Fara mecanism de declansare
Operare contacte	1 treapta
Tip si compozitie contacte	2 NC + NO
Culoare	Negru

Suplimentare

Deschidere pozitiva	Cu conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix K
Conexiuni - borne	Borna cu clema cu surub, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ cu sau fără pini terminali Borna cu clema cu surub, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ cu sau fără pini terminali
Intrare pentru cablu	1 orificiu plan pentru presetupa de cablu M20 1 orificiu plan pentru presetupa de cablu M16
Durabilitate mecanică	2000000 cic
[Ie] curent nominal de utilizare	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix A
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu NF C 20-040 group C 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu VDE 0110 grupa C 300 V conformitate cu UL 508 300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 M Ω conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3 25 M Ω conformitate cu NF C 93-050 metoda A
Protectie la scurtcircuit	10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1 10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu VDE 0660-200

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Putere nominala de functionare in W	10 W DC-13, rata de functionare <60 cic/mn, 5000000 cic, 24 V, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13, rata de functionare <60 cic/mn, 5000000 cic, 120 V, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C 7 W DC-13, rata de functionare <60 cic/mn, 5000000 cic, 48 V, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
Greutate produs	0,295 kg

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1
Tratament protector	TH
Temperatura ambientă pentru utilizare	-25...55 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Rezistenta la vibratii	5 gn (f= 10...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri	25 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Categorie de supratensiune	Class II conformitate cu EN/IEC 61140 Class II conformitate cu NF C 20-030
Grad de protectie IP	IP43 conformitate cu SR EN 60529

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------