



Principale

Gama de produse	Harmony XVC1
Tip produs sau componenta	Coloană luminoasă monobloc complet precablată
Unitate tip far sau baterie de indicatoare	4 unitati iluminate
Semnalizare sonoră	Fara
Diametrul de montaj	100 mm
Nume componenta	XVC
Sursa de lumina	LED permanent sau intermitent rosu LED permanent sau intermitent portocaliu LED permanent sau intermitent verde LED permanent sau intermitent albastru
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V
Tip circuit de alimentare	C.c.

Suplimentare

Material	Policarbonat unitate iluminata ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) unitate de baza PBT + ABS (UL94-V0) capac superior
Montare produs	On base
Secțiune cablu	0,33 mm ² 0,83 mm ²
Sonda AWG	AWG 18 AWG 22
Lungime cablu	500 mm
Marcaj	CE
[Uimp] tensiune nominală de ținere la impuls	0,8 kV
Curentul consumat	400 mA
Frecvență intermitentă	0,7...3 Hz
Greutate produs	1,3 kg
Înălțime	450 mm

Mediu

Standarde	EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-4
Certificari produs	UL
Tratament protector	TC
Temperatura de depozitare	-35...70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-30...50 °C
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa II conformitate cu EN/IEC 61140
Grad de protecție IP	IP54 conformitate cu EN/IEC 60529

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------