



Stare comercială

Producție întreruptă: 30 iunie 2015

Sfârșitul duratei de funcționare: 31 decembrie 2015

XVDBR6 nu a fost înlocuit. Vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți pentru mai multe informații.

Principale

Gama de produse	Harmony XVD Application
Tip produs sau componenta	Girofar precablat complet
Unitate de tip coloana/baliza luminoasă	1 unitate luminoasă
Tip semnalizare	Intermitent
Nume componenta	XVD
Sursa de lumina	Tub cu descarcare intermitenta, rosu
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.a./c.c.

Suplimentare

Material	Poliamidă armată cu fibră de sticlă unitate de baza Policarbonat unitate iluminată
Diametrul de montaj	70 mm
Energia descărcării	5 J
Conexiuni - borne	Borne cu șurub, 1 x 0.82 mm ² cu conductoare dezizolate la capete
[Ui] tensiune nominala de izolație	250 V conformitate cu IEC 60947-1
Limita de tensiune nominala	0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1
Consum de curent	< 350 mA c.c. < 550 mA c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conformitate cu IEC 60947-1
Frecvență intermitentă	1 Hz
Greutate produs	0,6 kg

Medii

Standarde	SR EN 60947-5-1
Certificari produs	CSA GOST UL
Tratament protector	TC
Temperatura ambientă pentru utilizare	-25...50 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa I pe tubul suport, cu baza de fixare din metal conformitate cu IEC 60536 Clasa II pe tubul suport, cu baza de fixare din plastic conformitate cu IEC 60536

Grad de protecție IP	IP40 conformitate cu SR EN 60529
----------------------	----------------------------------

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------
