

Fișă tehnică produs

Caracteristici

XVDMR6

girofar precablat complet - Ø 70 mm - aprindere intermitentă - roșu - 230 V c.a.



! Producție întreruptă

Stare comercială

Producție întreruptă: 30 iunie 2015

Sfârșitul duratei de funcționare: 31 decembrie 2015

XVDMR6 nu a fost înlocuit. Vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți pentru mai multe informații.

Principale

Gama de produse	Harmony XVD Application
Tip produs sau componenta	Girofar precablat complet
Unitate de tip coloana/baliza luminoasă	1 unitate luminoasă
Tip semnalizare	Intermitent
Nume componenta	XVD
Sursa de lumina	Tub cu descarcare intermitentă, roșu
[Us] tensiune de alimentare nominală	230 V c.a.

Suplimentare

Material	Poliamidă armată cu fibră de sticlă unitate de baza Policarbonat unitate iluminată
Diametrul de montaj	70 mm
Energia descărcării	5 J
Conexiuni - borne	Borne cu șurub, 1 x 0.82 mm ² cu conductoare dezizolate la capete
[Ui] tensiune nominală de izolație	250 V conformitate cu IEC 60947-1
Limita de tensiune nominală	0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1
Consum de curent	< 105 mA c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conformitate cu IEC 60947-1
Frecvență intermitentă	1 Hz
Greutate produs	0,6 kg

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1
Certificări produs	CSA UL GOST
Tratament protector	TC
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...50 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa I pe tubul suport, cu baza de fixare din metal conformitate cu IEC 60536 Clasa II pe tubul suport, cu baza de fixare din plastic conformitate cu IEC 60536
Grad de protecție IP	IP40 conformitate cu SR EN 60529

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------
