



Stare comercială

Producție întreruptă: 30 iunie 2015

Sfârșitul duratei de funcționare: 31 decembrie 2015

XVEL34 nu a fost înlocuit. Vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți pentru mai multe informații.

Principale

| | |
|---|---|
| Gama de produse | Harmony XVE Optimum |
| Tip produs sau componenta | Girofar iluminat complet |
| Unitate de tip coloana/baliza luminoasa | 1 unitate de bază 1 unitate luminoasă 1 capac prinsin suruburi 1 bază scurtă de fixare |
| Tip semnalizare | Stabil |
| Nume componenta | XVE |
| Sursa de lumina | Bec neinclus, rosu |
| Tip bec | Incandescent cu BA 15d bază |
| [Us] tensiune de alimentare nominala | <= 240 V c.a./c.c. |

Suplimentare

| | |
|-------------------------------------|--|
| Diametrul de montaj | 70 mm |
| Maximum power dissipation in W | 5 W |
| Conexiuni - borne | Borne cu șurub, <= 1 x 1,5 mm ² cu pini |
| Marcaj | CE |
| [Ui] tensiune nominala de izolare | 250 V conformitate cu IEC 60947-1 |
| Limita de tensiune nominala | 0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1 |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls | 4 kV conformitate cu IEC 60947-1 |
| Luminanță | 640 cd/m ² |
| CAD lățime globală | 70 mm |
| CAD înălțime globală | 129 mm |
| CAD adâncime globală | 70 mm |
| Descriere borne ISO nr. 1 | (COM-1)PW (GND)GROUND |
| Greutate produs | 0,245 kg |

Mediu

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Standarde | EN/IEC 60947-1 SR EN 60947-5-1 |
| Certificari produs | UL CSA |

CCC

| | |
|---------------------------------------|--|
| Temperatura de depozitare | -40...70 °C |
| Temperatura ambiantă pentru utilizare | -25...55 °C |
| Clasa de protecție la electrocutare | Clasa I montare pe tub de aluminiu conformitate cu IEC 61140 Clasa I tub de plastic pentru montaj conformitate cu IEC 61140 |
| Tratament protector | TC |
| Grad de protecție IP | IP40 orice poziție cu excepția celei verticale conformitate cu SR EN 60529 IP42 poziție verticală conformitate cu SR EN 60529 |

Garan#ie contractuală

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|