



Principale

Gama de produse	Harmony XVE Optimum
Tip produs sau componenta	Girofar iluminat complet
Unitate de tip coloana/baliza luminoasa	1 unitate de bază 1 unitate luminoasă 1 capac prinsin suruburi 1 bază scurtă de fixare
Tip semnalizare	Intermitent
Nume componenta	XVE
Sursa de lumina	Tub flash cu descărcare integrală, portocaliu
Tip bec	Tub cu descarcare intermitenta
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.a./c.c.

Suplimentare

Diametrul de montaj	70 mm
Energia descărcării	1 J
Conexiuni - borne	Borne cu șurub, ≤ 1 x 1,5 mm ² cu pini
Marcaj	CE
Protecție la suprasarcina si scurtcircuit	0,63 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V conformitate cu IEC 60947-1
Limita de tensiune nominala	0,85...1,1 Un conformitate cu SR EN 60947-5-1
Consum de curent	< 145 mA c.a. < 85 mA c.c.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conformitate cu IEC 60947-1
Frecvență intermitentă	1 Hz
CAD lățime globală	70 mm
CAD înălțime globală	129 mm
CAD adâncime globală	70 mm
Descriere borne ISO nr. 1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Greutate produs	0,27 kg

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Certificari produs	UL CSA CCC
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...55 °C
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa I montare pe tub de aluminiu conformitate cu IEC 61140 Clasa I tub de plastic pentru montaj conformitate cu IEC 61140
Tratament protector	TC
Grad de protecție IP	IP40 orice poziție cu excepția celei verticale conformitate cu SR EN 60529 IP42 poziție verticală conformitate cu SR EN 60529

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------