



### Principale

Gama de produse	Harmony XVL
Tip produs sau componenta	Lampa pilot cu LED si capac integral pentru lentila
Nume componenta	XVL
Diametrul de montaj	8 mm
Sursa de lumina	LED acoperit
Culoare bloc de lumini	Verde
Tip de protectie	Rezistenta cu balast integral Built-in by diode
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V
Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529 (cu sigiliu XVLZ911) IP65 conformitate cu NF C 20-010 (cu sigiliu XVLZ911) IP40 conformitate cu SR EN 60529 IP40 conformitate cu NF C 20-010

### Suplimentare

Tip circuit de alimentare	C.c.
Conexiuni - borne	Etichete pentru conectorii Faston 2.8 x 0.5 mm Etichete pentru conectorii lipiți
Curentul consumat	18 mA
[Ui] tensiune nominala de izolatie	50 V conformitate cu IEC 60947-1
Durata de viață a becului	100000 H
Limita de tensiune nominala	0,8...1,1 Un
Descriere borne ISO nr. 1	(X1-X2)PL
Înălțime	10 mm
Lățime	10 mm
Adâncime	36 mm
Greutate produs	0,003 kg

## Mediu

Certificari produs	UL CSA
Tratament protector	TC
Temperatura ambientă pentru utilizare	-25...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Categorie de supratensiune	Class 3 conformitate cu IEC 60536 Class 3 conformitate cu NF C 20-030

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------