



Principale

Gama de produse	Harmony XVL
Tip produs sau componenta	Lampa pilot cu LED si capac integral pentru lentila
Nume componenta	XVL
Diametrul de montaj	8 mm
Sursa de lumina	LED acoperit
Culoare bloc de lumini	Galben
Tip de protectie	Fără protecție
Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529 (cu sigiliu XVLZ911) IP65 conformitate cu NF C 20-010 (cu sigiliu XVLZ911) IP40 conformitate cu SR EN 60529 IP40 conformitate cu NF C 20-010

Suplimentare

Curent de intrare	30 mA c.c.
Conexiuni - borne	Etichete pentru conectorii lipiți Etichete pentru conectorii Faston
[Ui] tensiune nominala de izolare	50 V conformitate cu IEC 60947-1
Durata de viață a becului	100000 H
Descriere borne ISO nr. 1	(X1-X2)PL
Înălțime	12 mm
Lățime	12 mm
Adâncime	34 mm
Greutate produs	0,003 kg

Mediu

Certificari produs	CSA UL
Tratament protector	TC

Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Categorie de supratensiune	Class 3 conformitate cu IEC 60536 Class 3 conformitate cu NF C 20-030

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------