



Principale

Gama de produse	Harmony XVR
Tip produs sau componenta	Girofar precablat
Semnalizare sonoră	Buzzer
Nume scurt al dispozitivului	XVR
Diametrul de montaj	120 mm
Grad de protecție IP	IP23 conformitate cu SR EN 60529
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.a./c.c.
Sursa de lumina	LED cu luminozitate ridicata, albastru
Nivel de zgomot	50...90 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m

Suplimentare

Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) parte a corpului AS: globe
CAD lățime globală	120 mm
CAD adâncime globală	120 mm
Greutate produs	0,5 kg
Marcaj	CE
Montare produs	Cu 3 șuruburi M5
Limitele tensiunii de alimentare	19...30 V c.c. 21,6...26,4 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	0,8 kV
Curentul consumat	196 mA
Frecvență intermitentă	2,3 Hz
Capacitate conexiune de prindere	0.83 mm ²
Sonda AWG	AWG 18
Lungime cablu	400 mm

Mediu

Standarde	EN 61000-6-4
-----------	--------------

EN 61000-6-2

Tratament protector	TC
Temperatura de depozitare	-35...70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-10...50 °C
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 61140

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------