



Principale

Gama de produse	Harmony XVR
Tip produs sau componenta	Girofar
Nume scurt al dispozitivului	XVR3
Unitate tip far sau baterie de indicatoare	Unitate LED
Diametrul de montaj	100 mm
Sursa de lumina	LED, rosu
Domeniul de aplicare al aparatului	Stivuiitor Vehicul cu ghidare automată (AGV) Buldozer

Suplimentare

Tip semnalizare	Intermitent Rotativ Intermitent
Stil de asamblare	Gata asamble
Material	PC (policarbonat) lentile PBT (polibutilenă tereftalată) + PC (policarbonat) body EPDM baza
[Us] tensiune nominala de alimentare	12...24 V c.c.
[Ue] tensiune operationala nominala	10...30 V c.c.
Curentul de vârf	3 A
Putere consumata	2,8 W
Marcaj	CE
Directia de instalare	Drept de interior Lateral de interior Inversat de interior Drept de exterior
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Consum de curent	3000 mA
Lungime	100 mm
Lățime	100 mm
Înălțime	139 mm
Greutate produs	0,484 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

Temperatura ambiantă pentru utilizare	-20...50 °C
Temperatura de depozitare	-35...70 °C
Umiditate relativă	35...85 % fără condensare
Rezistența la vibrații	4.6 gn (lateral) 4.6 gn (inversat) 7.1 gn (drept)
Grad de protecție IP	IP65 (drept) IP23 (lateral) IP23 (inversat)

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------