



### Principale

|                                            |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Gama de produse                            | Harmony XVR                                                |
| Tip produs sau componenta                  | Girofar                                                    |
| Nume scurt al dispozitivului               | XVR3                                                       |
| Unitate tip far sau baterie de indicatoare | Unitate LED                                                |
| Diametrul de montaj                        | 100 mm                                                     |
| Sursa de lumina                            | LED, portocaliu                                            |
| Domeniul de aplicare al aparatului         | Vehicul cu ghidare automată (AGV)<br>Buldozer<br>Stivuitor |

### Suplimentare

|                                      |                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip semnalizare                      | Intermitent<br>Rotativ<br>Intermitent                                                             |
| Stil de asamblare                    | Gata asamble                                                                                      |
| Material                             | PC (policarbonat) lentile<br>PBT (polibutilenă tereftalată) + PC (policarbonat) body<br>EPDM baza |
| [Us] tensiune nominala de alimentare | 12...24 V c.c.                                                                                    |
| [Ue] tensiune operationala nominala  | 10...30 V c.c.                                                                                    |
| Curentul de vârf                     | 3 A                                                                                               |
| Putere consumata                     | 2,8 W                                                                                             |
| Marcaj                               | CE                                                                                                |
| Directia de instalare                | Drept de interior<br>Lateral de interior<br>Inversat de interior<br>Drept de exterior             |
| Clasa de izolatie electrica          | Clasa II                                                                                          |
| Consum de curent                     | 3000 mA                                                                                           |
| Lungime                              | 100 mm                                                                                            |
| Lățime                               | 100 mm                                                                                            |
| Înălțime                             | 139 mm                                                                                            |
| Greutate produs                      | 0,484 kg                                                                                          |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substitue și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

## Mediu

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiantă pentru utilizare | -20...50 °C                                             |
| Temperatura de depozitare             | -35...70 °C                                             |
| Umiditate relativă                    | 35...85 % fără condensare                               |
| Rezistența la vibrații                | 4.6 gn (lateral)<br>4.6 gn (inversat)<br>7.1 gn (drept) |
| Grad de protecție IP                  | IP65 (drept)<br>IP23 (lateral)<br>IP23 (inversat)       |

## Garan#ie contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|