



### Principale

Gama de produse	Harmony XVR
Tip produs sau componenta	Girofar
Nume scurt al dispozitivului	XVR3
Unitate tip far sau baterie de indicatoare	Unitate LED
Diametrul de montaj	100 mm
Sursa de lumina	LED, portocaliu
Domeniul de aplicare al aparatului	Vehicul cu ghidare automată (AGV) Stivuitor Buldozer

### Suplimentare

Tip semnalizare	Intermitent Rotativ Intermitent
Stil de asamblare	Gata asamblate
Material	PC (policarbonat) lentile PBT (polibutilenă tereftalată) + PC (policarbonat) body EPDM baza
[Us] tensiune nominala de alimentare	100...230 V c.a.
[Ue] tensiune operationala nominala	90...253 V c.a.
Curentul de vârf	0,5 A
Putere consumata	2,9 W
Marcaj	CE
Direcția de instalare	Drept de interior Lateral de interior Inversat de interior Drept de exterior
Clasa de izolare electrica	Clasa II
Consum de curent	500 mA
Lungime	100 mm

Lățime	100 mm
Înălțime	139 mm
Greutate produs	0,484 kg

## Mediu

Certificari produs	CCC
Temperatura ambientă pentru utilizare	-10...50 °C
Temperatura de depozitare	-20...70 °C
Umiditate relativă	35...85 % fără condensare
Rezistența la vibrații	4.6 gn (lateral) 4.6 gn (inversat) 4.6 gn (drept)
Grad de protecție IP	IP65 (drept) IP23 (lateral) IP23 (inversat)

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------