



Principale

Gama de produse	Harmony XVR
Tip produs sau componenta	Girofar
Nume scurt al dispozitivului	XVR3
Unitate tip far sau baterie de indicatoare	Unitate LED
Semnalizare sonoră	Buzzer 70...90 dB la 1 m
Diametrul de montaj	100 mm
Sursa de lumina	LED, verde
Domeniul de aplicare al aparatului	Vehicul cu ghidare automată (AGV) Buldozer Stivuitor

Suplimentare

Tip semnalizare	Rotativ Intermitent Intermitent
Stil de asamblare	Gata asamblate
Material	PC (policarbonat) lentile PBT (polibutilenă tereftalată) + PC (policarbonat) body EPDM baza
[Us] tensiune nominala de alimentare	100...230 V c.a.
[Ue] tensiune operationala nominala	90...253 V c.a.
Curentul de vârf	0,5 A
Putere consumata	3,2 W
Marcaj	CE
Directia de instalare	Drept de interior Lateral de interior Inversat de interior Drept de exterior
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Consum de curent	500 mA

Lungime	100 mm
Lățime	100 mm
Înălțime	139 mm
Greutate produs	0,538 kg

Mediu

Certificari produs	CCC
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-10...50 °C
Temperatura de depozitare	-20...70 °C
Umiditate relativă	35...85 % fără condensare
Rezistența la vibrații	4.6 gn (lateral) 4.6 gn (inversat) 4.6 gn (drept)
Grad de protecție IP	IP23 (lateral) IP23 (inversat) IP23 (drept)

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------