



Principale

| | |
|--|--|
| Gama de produse | Harmony XVR |
| Tip produs sau componenta | Girofar |
| Nume scurt al dispozitivului | XVR3 |
| Unitate tip far sau baterie de indicatoare | Unitate LED |
| Semnalizare sonoră | Buzzer 70...90 dB la 1 m |
| Diametrul de montaj | 100 mm |
| Sursa de lumina | LED, portocaliu |
| Domeniul de aplicare al aparatului | Stivuitor Buldozer Vehicul cu ghidare automată (AGV) |

Suplimentare

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tip semnalizare | Rotativ Intermitent Intermitent |
| Stil de asamblare | Gata asamblate |
| Material | PC (policarbonat) lentile PBT (polibutilenă tereftalată) + PC (policarbonat) body EPDM baza |
| [Us] tensiune nominala de alimentare | 100...230 V c.a. |
| [Ue] tensiune operationala nominala | 90...253 V c.a. |
| Curentul de vârf | 0,5 A |
| Putere consumata | 3,2 W |
| Marcaj | CE |
| Directia de instalare | Drept de interior Lateral de interior Inversat de interior Drept de exterior |
| Clasa de izolatie electrica | Clasa II |
| Consum de curent | 500 mA |

| | |
|-----------------|----------|
| Lungime | 100 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Înălțime | 139 mm |
| Greutate produs | 0,538 kg |

Mediu

| | |
|---------------------------------------|---|
| Certificari produs | CCC |
| Temperatura ambiantă pentru utilizare | -10...50 °C |
| Temperatura de depozitare | -20...70 °C |
| Umiditate relativă | 35...85 % fără condensare |
| Rezistența la vibrații | 4.6 gn (lateral) 4.6 gn (inversat) 4.6 gn (drept) |
| Grad de protecție IP | IP23 (lateral) IP23 (inversat) IP23 (drept) |

Garan#ie contractuală

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|