



Principale

Gama de produse	Harmony XVS
Tip produs sau componenta	Multisound siren
Nume scurt al dispozitivului	XVS

Suplimentare

Culoare	Alb
Material	ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate) fata ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate) spate PC (policarbonat) back cover
Greutate produs	1 kg
Marcaj	CE
Suport de montare	Bracket
Mod de fixare	3 holes Ø 9 mm
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	0,8 kV
Consum de curent	350 mA la 24 V 250 mA la 12 V
Conexiune electrica	Cablu 6,5...8,5 mm, 0,33 mm ² / AWG AWG 22 (circuit de semnalizare) Cablu 6,5...8,5 mm, 0,52 mm ² / AWG AWG 20 (circuit electric)
Lățime	140 mm
Înălțime	114 mm
Adâncime	223 mm

Mediu

Tip semnalizare	43 tones siren
Standarde	EN 61000-6-2 EN 55014-2 EN 55022 EN 61000-6-3
Certificari produs	UL
Tratament protector	TC

Temperatura de depozitare	-35...70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-10...50 °C
Categorie de supratensiune	Class II conformitate cu EN/IEC 61140
Grad de protecție IP	IP53 conformitate cu EN/IEC 60529
[Us] tensiune nominală de alimentare	12 V c.c. 24 V c.c.
Nivel de zgomot	0...105 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------