



### Principale

Gama de produse	Harmony XVS
Tip produs sau componenta	Multisound siren
Nume scurt al dispozitivului	XVS

### Suplimentare

Culoare	Alb
Material	PC (polycarbonat) back cover PC (polycarbonat)/ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) fata PC (polycarbonat)/ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) spate
Greutate produs	1,2 kg
Marcaj	CE
Suport de montare	Bracket
Mod de fixare	3 holes Ø 9 mm
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV
Consum de curent	50 mA la 240 V
Conexiune electrica	Cablu 6,5...8,5 mm, 0,33 mm <sup>2</sup> / AWG AWG 22 (circuit de semnalizare) Cablu 6,5...8,5 mm, 0,52 mm <sup>2</sup> / AWG AWG 20 (circuit electric)
Lățime	140 mm
Înălțime	114 mm
Adâncime	223 mm

### Mediu

Tip semnalizare	43 tones siren
Standarde	EN 61000-6-3 EN 60947-5-1 EN 60947-01 EN 61000-6-2
Certificari produs	UL
Tratament protector	TC

Temperatura de depozitare	-35...70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-10...50 °C
Categorie de supratensiune	Class II conformitate cu EN/IEC 61140
Grad de protecție IP	IP53 conformitate cu EN/IEC 60529
[Us] tensiune nominală de alimentare	240 V c.a.
Nivel de zgomot	0...105 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m

### Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>

### Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------