



Principale

Gama	Domae
Tip produs sau componenta	Pieptene
Categorie de accesorii/piese separate	Accesoriu de conectare
Lines description	1L
Length in 18 mm modules	12

Suplimentare

Numar de cai	12 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P
Pasul de conectare	18 mm
Tipul conectorului	dinte
Distanța dintre căi	18 mm
Izolatie	Insulated
Prezentare dispozitiv	Cuttable
[Ie] curent nominal de utilizare	63 A la 40 °C
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V c.a. Ph/N
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
Mod de montare	Orizontal
Locatie de montare	Sus pornit terminal tunels
Module de 9 mm	24
Lățime	220 mm
Culoare	Gri deschis (RAL 7035)
Compatibilitate gama	Easy9 MCB Easy9 RCBO Easy9 RCCB Easy9 switch

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

Standarde	IEC 60664 EN/IEC 60439-1
Rezistență la foc	850 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare	3

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------