



### Principale

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Categorie de accesorii/piese separate	Accesoriu de conectare
Lines description	1L
Length in 18 mm modules	24

### Suplimentare

Numar de cai	16 cai 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P
Pasul de conectare	27 mm
Tipul conectorului	dinte
Distanța dintre căi	27 mm
Marcaj	L
Izolatie	Insulated
Prezentare dispozitiv	Cuttable
[Ie] curent nominal de utilizare	125 A la 40 °C
[Ue] tensiune operationala nominala	500 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	620 V c.a.
Mod de montare	Orizontal
Locatie de montare	Sus pornit terminal tunels
Module de 9 mm	48
Lățime	430 mm
Culoare	Gri antracit (RAL 7016)
Compatibilitate gama	Acti 9 NG125 Acti 9 C120

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

## Mediu

Standarde	SR EN 60664-1
Rezistență la foc	960 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare	3

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------