



Principale

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Categorie de accesorii/piese separate	Accesoriu de conectare
Lines description	3L
Length in 18 mm modules	22

Suplimentare

Numar de cai	5 cai 3 L
Poles configuration for 1 way	1 x 3P
Pasul de conectare	27 mm
Tipul conectorului	dinte
Distanța dintre căi	81 mm
Marcaj	L1 L2 L3
Izolatie	Insulated
Prezentare dispozitiv	Cuttable
[Ie] curent nominal de utilizare	125 A la 40 °C
[Ue] tensiune operationala nominala	500 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	620 V c.a.
Mod de montare	Orizontal
Locatie de montare	Sus pornit terminal tunels
Module de 9 mm	45
Lățime	405 mm
Culoare	Gri antracit (RAL 7016)
Compatibilitate gama	Acti 9 NG125 Acti 9 C120

Mediu

Standarde	SR EN 60664-1
Rezistență la foc	960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare	3

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------