



### Principale

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Categorie de accesorii/piese separate	Accesorii de conectare
Lines description	1L + N
Length in 18 mm modules	24

### Suplimentare

Numar de cai	24 ways N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P + N 1 x 2P
Pasul de conectare	9 mm
Tipul conectorului	dinte
Distanța dintre căi	18 mm
Marcaj	N L
Izolatie	Insulated
Prezentare dispozitiv	Cuttable
[Ie] curent nominal de utilizare	80 A la 40 °C
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V c.a. Ph/N
[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV
Mod de montare	Orizontal
Locatie de montare	Sus pornit terminal tunel
Module de 9 mm	48
Lățime	432 mm
Culoare	Gri deschis (RAL 7035)
Compatibilitate gama	Acti 9 DT40 Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 ITG40 Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi Vigi TG40 Multi 9 N40

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

## Mediu

Standarde	EN/IEC 60439-1 IEC 60947-7
Rezistență la foc	960 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare	3 conformitate cu IEC 60947-7

## Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------