



Principale

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Categorie de accesorii/piese separate	Accesorii de conectare
Lines description	3L + N
Length in 18 mm modules	24

Suplimentare

Numar de cai	24 ways N + 3 L (balanced)
Poles configuration for 1 way	1 x 3P + N 1 x 3P 3 x 1P + N
Pasul de conectare	9 mm
Tipul conectorului	dinte
Distanța dintre căi	54 mm
Marcaj	N L1 N L2 N L3
Izolatie	Insulated
Prezentare dispozitiv	Cuttable
[Ie] curent nominal de utilizare	80 A la 40 °C
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V c.a. Ph/N 400 V c.a. Ph/Ph
[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV
Mod de montare	Orizontal
Locatie de montare	Sus pornit terminal tunels
Module de 9 mm	48
Lățime	432 mm
Culoare	Gri deschis (RAL 7035)
Compatibilitate gama	Acti 9 DT40 Acti 9 DT40 Vigi Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi Vigi TG40 Vigi TG60 Multi 9 N40

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

Standarde	EN/IEC 60439-1 IEC 60947-7
Rezistență la foc	960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare	3 conformitate cu IEC 60947-7

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------