



Principale

Range of product	Acti 9
Nume produs	Acti 9 CT
Tip produs sau componenta	Contactor
Nume scurt al dispozitivului	CT
Domeniul de aplicare al aparatului	Control circuit
Poles	2P
[Ie] curent nominal de utilizare	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Compozitie contact pol	2 NO
Tip retea	C.a.
Categorie de utilizare	AC-1 conformitate cu SR EN 60947-4
Tip de control	Comandă de la distanță și manuală
Tensiune circuit de comanda	230 V c.a. 50 Hz

Suplimentare

Frecventa retea	50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala	250 V c.a. 50 Hz
Putere maximă	3 W la 250 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	2,5 kV
Tip semnal de control	Comandă meținută
Frecventa de comutare	100 switching operations/day
Semnalizare locala	Indicator color
Puterea consumata la mentinere în VA	3,8 VA
Vârf de putere în VA	15 VA
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm

Module de 9 mm	2
Înălțime	90 mm
Lățime	18 mm
Adâncime	66 mm
Greutate produs	120 g
Culoare	Alb
Durabilitate mecanică	200000 cic
Factor de incarcare	100 % 86400 s)
Conexiuni - borne	Circuit electric terminal tunels2 cablu(ri) 2,5 mm ² flexibil Circuit electric terminal tunels1 cablu(ri) 6 mm ² rigid Circuit de comanda terminal tunels2 cablu(ri) 2,5 mm ² flexibil Circuit de comanda terminal tunels2 cablu(ri) 1,5 mm ² rigid
Cuplu de strângere	0,8 N.m
Lungimea de dezizolare a firului	10 mm
Compatibilitate produs	Fără auxiliar
Cod compatibilitate	CT

Mediu

Standarde	SR EN 61095 SR EN 61095
Certificari produs	Aenor
Nivel de zgomot	30 dB
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare	2
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 61095 2 conformitate cu SR EN 1095
Umiditate relativă	95 % la 55 °C
Altitudine de funcționare	2000 m
Temperatura ambientă pentru utilizare	-5...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...60 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------