



Principale

Range of product	Acti 9
Nume produs	Acti 9 iCT
Tip produs sau componenta	Contactator
Nume scurt al dispozitivului	ICT
Domeniul de aplicare al aparatului	Motor-heating-lighting
Poles	4P
[Ie] curent nominal de utilizare	40 A AC-7A 15 A AC-7B
Compozitie contact pol	4 NC
Tip retea	C.a.
Tip de control	Telecomanda
Tensiune circuit de comanda	220...240 V c.a. 50 Hz

Suplimentare

Frecventa retea	50 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala	400 V c.a. 50 Hz
Putere maximă	2,1 W la 400 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV
Tip semnal de control	Comandă meținută
Frecventa de comutare	100 switching operations/day
Semnalizare locala	Indicator de acționare
Puterea consumata la mentinere în VA	6,5 VA
Vârf de putere în VA	53 VA
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Module de 9 mm	6
Înălțime	85 mm
Lățime	54 mm

Adâncime	60 mm
Culoare	Alb
Durabilitate mecanică	1000000 cic
Durabilitate electrică	100000 cic IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A 30000 cic IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B 30000 cic IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Conexiuni - borne	Circuit de comanda terminal tunels2 cablu(ri) 1,5 mm ² rigid Circuit de comanda terminal tunels1 cablu(ri) 1,5...2,5 mm ² rigid Circuit electric terminal tunels1 cablu(ri) 6...16 mm ² flexibil Circuit electric terminal tunels1 cablu(ri) 6...25 mm ² rigid Circuit de comanda terminal tunels2 cablu(ri) 1,5...2,5 mm ² flexibil
Cuplu de strângere	Circuit de comanda 0,8 N.m Circuit electric 3,5 N.m
Compatibilitate produs	IACTp IACTc IACTs IATEt
Cod compatibilitate	ICT
Segment de pia#ă	Clădiri comerciale mici Reziden#ial

Mediu

Standarde	IEC/EN 61095
Nivel de zgomot	30 dB
Disipare de caldura	2,1 W la 50/60 Hz
Grad de protectie IP	IP20
Grad de poluare	2
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-4-1 2 conformitate cu SR EN 61095 2 conformitate cu SR EN 1095
Umiditate relativă	95 % la 55 °C
Altitudine de funcționare	2000 m
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-5...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------