



### Principale

Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 RCCB-ID
Tip produs sau componenta	Residual current circuit breaker (RCCB)
Nume scurt al dispozitivului	RCCB-ID
Descriere poli	4P
Pozitie neutrului	Stanga
[In] curent nominal	63 A
Tip retea	C.a.
Sensibilitate legatura de punere la pamant	300 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant	Selectiv
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant	Type B
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale	Im = 630 A conformitate cu IEC 61008
Curent nominal conditional de scurtcircuit	Inc 10 kA 63 A

### Suplimentare

Locatia dispozitivului in sistem	Iesire
Frecventa retea	50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala	230/400 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 61008-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conformitate cu SR EN 61008-1
Module de 9 mm	8
Înălțime	86 mm
Lățime	72 mm
Adâncime	76 mm
Greutate produs	450 g
Culoare	Gri
Durabilitate mecanică	5000 cic
Durabilitate electrică	2000 cic

Conexiuni - borne	Terminal tunels2 cablu(ri) 1,5...16 mm <sup>2</sup> flexibil Terminal tunels2 cablu(ri) 1,5...16 mm <sup>2</sup> rigid Terminal tunels1 cablu(ri) 1,5...50 mm <sup>2</sup> rigid Terminal tunels1 cablu(ri) 1,5...35 mm <sup>2</sup> flexibil Terminal tunels1 cablu(ri) 1,5...35 mm <sup>2</sup> flexible with ferrule Terminal tunels2 cablu(ri) 1,5...16 mm <sup>2</sup> flexible with ferrule
Lungimea de dezizolare a firului	11 mm
Cuplu de strângere	3 N.m

## Mediu

Standarde	IEC 61008 VDE 0664 EN 61008
Grad de protecție IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529
Tropicalizare	2
Umiditate relativă	95 % la 55 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...40 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

## Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------