



Principale

Range of product	Acti 9
Nume produs	Acti 9 IH
Nume scurt al dispozitivului	IH
Tip produs sau componenta	Temporizator mecanic
Număr de canale	1
Funcție disponibilă	Comutator manual de timp

Suplimentare

Domeniul de aplicare al aparatului	Building
Tip de sarcina	lampă cu halogen 230 V c.a. (1100 W) lampă cu incandescență 230 V c.a. (1100 W) tub fluorescent în montaj dual, ballast : convențional (2 x 100 W) tub fluorescent în montaj dual, ballast : convențional (2 x 58 W) tub fluorescent necorectat, ballast : convențional (100 W) tub fluorescent necorectat, ballast : convențional (40 W) tub fluorescent necorectat, ballast : convențional (58 W) tub fluorescent compensat paralel, ballast : convențional (40 W) tub fluorescent compensat paralel, ballast : convențional (58 W) tuburi fluorescente compensate serial, ballast : convențional (100 W) tuburi fluorescente compensate serial, ballast : convențional (40 W) tuburi fluorescente compensate serial, ballast : convențional (58 W)
Durata ciclului	24 h
Precizie de măsurare	+/- 1 s/zi
Numar maxim de comutari	48 on - 48 off
Durata interval minima	30 min.
Tip de setare	Manual time changeover
Precizie de măsurare	+/- 1 s/zi 20 °C
Putere consumată	2,5 VA
Curent maxim de comutație	16 A - 250 V c.a. pf = 1 4 A - 250 V c.a. pf = 0,6
[Ue] tensiune operațională nominală	230 V c.a. - 15...10 % la 50/60 Hz

Suport de montare	Sina DIN
Module de 9 mm	6
Tenta de culoare	Alb (RAL 9003)
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Grad de protectie IP	IP20 B
Lățime	54 mm
Înălțime	90 mm
Adâncime	66 mm
Greutate produs	0,135 kg

Mediu

Temperatura ambientă pentru utilizare	-20...55 °C
Grad de protectie IP	Borne IP20 B

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------