



Principale

Range of product	Acti 9
Nume produs	Acti 9 IIL
Tip produs sau componenta	Lampă modulară
Nume scurt al dispozitivului	IIL
[Us] tensiune de alimentare nominala	110...230 V c.a. la 50/60 Hz 110...130 V c.c.

Suplimentare

Frecvență intermitentă	2 Hz
Indicator light	1 LED albastru, 100000 H 0,3 W)
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN simetrica
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Partea superioara ProDis
Module de 9 mm	2
Înălțime	82 mm
Lățime	18 mm
Adâncime	69,5 mm
Culoare	Alb (RAL 9003)
Terminal auxiliar de conectare	terminal tunel 1 cablu(ri) rigid 0,5 mm ² terminal tunel 2 cablu(ri) rigid 2,5 mm ² terminal tunel 1 cablu(ri) flexibil 0,5 mm ² terminal tunel 2 cablu(ri) flexibil 2,5 mm ² terminal tunel 2 cablu(ri) flexible with ferrule 2,5 mm ²
Lungimea de dezizolare a firului	9 mm
Cuplu de strângere	1 N.m

Mediu

Standarde	SR EN 60947-5-1
-----------	-----------------

Grad de protecție IP	IP2 IPxx B
Grad de poluare	3
Tropicalizare	2
Umiditate relativă	95 % la 55 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-35...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...80 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------