



A9L16555 nu a fost înlocuit. V# rug#m s# contacta#i Serviciul de asisten## pentru clien# pentru mai multe informa#ii.

❗ Produc#ie întrerupt#

Principale

Range of product	Acti 9
Nume produs	Acti 9 iPRD
Tip produs sau componenta	Descărcător cu cartuş debrşabil
Nume scurt al dispozitivului	IPRD65r
Domeniul de aplicare al aparatului	Distribution
Descriere poli	1P
Semnalizare de la distanta	Cu
Compozitie contacte de semnalizare	1 SD (1 C/O)
Tip descarcator de supratensiune	Retea de distributie a energiei electrice
Sistem de legare la pamant	IT

Suplimentare

Tip clasa descarcator de supratensiune	Tip 2
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune	MOV
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Mod comun 20 kA (L/PE)
[Imax] maximum discharge current	Mod comun 65 kA L/PE
[Uc] tensiunea maximă de funcționare continuă	Mod comun 460 V L/PE
Maximum [Up] voltage protection level	Mod comun <2 kV tip 2 L/PE
Tip dispozitiv de deconectare	Întreuptorul asociat iC60N 50 A curbă C - Icu 10 kA Întreuptorul asociat iC60H 50 A curbă C - Icu 15 kA Întreuptorul asociat NG125N 50 A curbă C - Icu 25 kA Întreuptorul asociat NG125H 50 A curbă C - Icu 36 kA Întreuptorul asociat NG125L 50 A curbă C - Icu 50 kA
Tensiune circuit de semnalizare	0,25 A 250 V c.a. 50/60 Hz
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Module de 9 mm	2
Înălțime	81 mm
Lățime	18 mm
Adâncime	69 mm

Greutate produs	0,09 kg
Culoare	Alb (RAL 9003)
Timp de raspuns	<= 25 ns
Conexiuni - borne	Terminal tunel (partea de jos) 2,5...35 mm ² Terminal tunel (partea superioara) 2,5...35 mm ²
Cuplu de strângere	2,5 N.m

Mediu

Standarde	SR EN 61643-11 IEC 61643-12
Certificari produs	CE
Grad de protectie IP	Pe partea frontală IP40 conformitate cu SR EN 60529 Inclus IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK03 conformitate cu IEC 62262
Umiditate relativă	5...90 %
Altitudine de funcționare	2000 m
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------