



### Principale

Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 iSW-NA
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
Nume scurt al dispozitivului	ISW-NA
Domeniul de aplicare al aparatului	Control Isolation
Descriere poli	2P
Pozitie neutrului	Stanga
Categorie de utilizare	AC-22A conformitate cu SR EN 60947-3
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-3

### Suplimentare

[Ie] curent nominal de utilizare	63 A la 230/240 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala	230/240 V c.a. 50/60 Hz
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	5 kA doar separator de sarcină
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	1,26 kA in timpul 1 s
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV conformitate cu SR EN 60947-3
Tip de control	Declanșare de la distanță Comutare
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Indicator de pozitie contact	Da
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Sus sau jos da
Module de 9 mm	4
Înălțime	85 mm

Lățime	36 mm
Adâncime	74 mm
Greutate produs	0,17 kg
Culoare	Alb
Durabilitate mecanică	20000 cic
Durabilitate electrică	15000 cic
Conexiuni - borne	Terminal tunels (sus sau jos) 1 cablu(ri) 1...25 mm <sup>2</sup> flexibil cu Terminal tunels (sus sau jos) 1 cablu(ri) 1...25 mm <sup>2</sup> flexibil fara Terminal tunels (sus sau jos) 1 cablu(ri) 1...35 mm <sup>2</sup> rigid fara
Lungime de dezizolare conductor	14 mm
Cuplu de strângere	3,5 N.m
Compatibilitate produs	Bobină de declanșare

## Mediu

Standarde	SR EN 60947-3 SR EN 60947-3
Grad de protectie IP	IP20
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-3
Tropicalizare	2
Umiditate relativă	95 % la 55 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-35...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------