



Principale

Gama	Acti 9
Nume produs	Acti 9 iSW-NA
Tip produs sau componenta	Separator de sarcină
Nume scurt al dispozitivului	ISW-NA
Domeniul de aplicare al aparatului	Isolation Control
Descriere poli	2P
Pozitie neutrului	Stanga
Categorie de utilizare	AC-22A conformitate cu SR EN 60947-3
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu SR EN 60947-3

Suplimentare

[Ie] curent nominal de utilizare	80 A la 230/240 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala	230/240 V c.a. 50/60 Hz
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	5 kA doar separator de sarcină
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	1,2 kA in timpul 1 s
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV conformitate cu SR EN 60947-3
Tip de control	Comutare Declanșare de la distanță
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Indicator de pozitie contact	Da
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Sus sau jos da
Module de 9 mm	4
Înălțime	85 mm

Lățime	36 mm
Adâncime	74 mm
Greutate produs	0,17 kg
Culoare	Alb
Durabilitate mecanică	20000 cic
Durabilitate electrică	15000 cic
Conexiuni - borne	Terminal tunels (sus sau jos) 1 cablu(ri) 1...25 mm ² flexibil cu Terminal tunels (sus sau jos) 1 cablu(ri) 1...25 mm ² flexibil fara Terminal tunels (sus sau jos) 1 cablu(ri) 1...35 mm ² rigid fara
Lungime de dezizolare conductor	14 mm
Cuplu de strângere	3,5 N.m
Compatibilitate produs	Bobină de declanșare

Mediu

Standarde	SR EN 60947-3 SR EN 60947-3
Grad de protectie IP	IP20
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-3
Tropicalizare	2
Umiditate relativă	95 % la 55 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-35...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------