



Principale

Range of product	Acti 9
Nume produs	Acti 9 TL
Tip produs sau componenta	Teleruptor
Nume scurt al dispozitivului	TL
Domeniul de aplicare al aparatului	Standard
Poles	2P
Compozitie contact pol	2 NO
[In] curent nominal	16 A
Tip retea	C.a.
Tensiune circuit de comanda	230 V c.a. 50 Hz

Suplimentare

Frecventa retea	50 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala	250 V c.a. 50 Hz
Tip de control	Comandă de la distanță și manuală
Tip semnal de control	Impuls
Frecventa de comutare	5 operatii de comutatie/minut
Durata impulsului	50 ms
Tip telecomanda	Buton iluminat 3 mA
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Partea superioara ProDis
Module de 9 mm	2
Înălțime	84 mm
Lățime	18 mm

Adâncime	60 mm
Greutate produs	105 g
Durabilitate electrică	AC-22 200000 cic
Conexiuni - borne	Circuit electric terminal tunels 1 cablu(ri) 1...4 mm ² rigid Circuit electric terminal tunels 2 cablu(ri) 1...2,5 mm ² rigid Circuit electric terminal tunels 1 cablu(ri) 1...4 mm ² flexibil Circuit electric terminal tunels 2 cablu(ri) 1...2,5 mm ² flexibil Circuit de comanda terminal tunels 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm ² rigid Circuit de comanda terminal tunels 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm ² flexibil Circuit electric terminal tunels 1 cablu(ri) 1...4 mm ² flexible with ferrule Circuit electric terminal tunels 2 cablu(ri) 1...2,5 mm ² flexible with ferrule Circuit de comanda terminal tunels 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm ² flexible with ferrule
Lungimea de dezizolare a firului	9 mm
Cuplu de strângere	1 N.m
Compatibilitate produs	Fără auxiliar

Mediu

Standarde	SR EN 60669-1 SR EN 60669-2-2
Etichete privind calitatea	NF
Nivel de zgomot	60 dB
Grad de protecție IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 (la deschidere) IP40 conformitate cu SR EN 60529 (în carcasă)
Grad de poluare	3
Tropicalizare	2
Umiditate relativă	95 % la 55 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-20...50 °C
Temperatura de depozitare	-40...80 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------