



Principale

Gama de produse	Jodiolux
Tip produs sau componenta	Lampa de urgenta portabila
Domeniul de aplicare al aparatului	Iluminare
Culoare	Albastru
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare	Girofar pentru distanta lunga, cu raza de 300 m Filtre de culoare incluse

Suplimentare

[Ue] tensiune operationala nominala	230 V 50 Hz
Putere consumata	6,5 VA
Compozitie dispozitiv	Charging unit
Capacitate baterie	7 Ah la 6 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Ztimp de încărcare	24 H
Tip bec	Halogen 10 W lampa principală Incandescent 1.5 W lampă auxiliară
Autonomie	24 h lampă auxiliară 4 h lampa principală
Flux luminos	1300 lm 2 m lampa principală 4 lm 1 m lampă auxiliară
Operating mode options	Lampa principală blinking Lampă auxiliară blinking
Unghi de funcționare	210 ° orizontal
Material carcasa	Plastic
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Lungime	128 mm
Înălțime	334 mm
Lățime	136 mm
Greutate produs	2,1 kg

Mediu

Grad de protecție IP	IP65
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-10...40 °C
Standarde	IEC 2.2 EN 60598-2-8

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------