



Principale

Gama	Kaedra
Tip produs sau componenta	Weatherproof enclosure
Tip carcasa	Mini enclosure for modular device
Accesorii incluse cu carcasa	1 kit de marcare

Suplimentare

Montare carcasa	Suprafata
Numărul de module de 18 mm pe rând	3
Numărul total de module de 18 mm	3
Număr de rânduri orizontale	1
Clasa de izolare electrica	Izolatie dubla Clasa II
Echipament livrat	1 marking kit
Tip de capac frontal	Transparent
[In] curent nominal	63 A
Tip de sina	DIN
Număr de predecupări PG ISO	1
Descriere optiuni de blocare	Incuietoare cu cheie optionala
Material carcasa	self-extinguishing polymer
Adancime	80 mm
Înălțime	150 mm
Adâncime	98 mm
Culoare	Usa verde transparent Carcasa gri deschis (RAL 7035)

Mediu

Standarde	SR EN 60529 IEC 60439-3
-----------	----------------------------

IEC 670
EN 50102
IEC 60695-2-1
EN 50262

Rezistență la foc	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de protecție IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protecție IK	IK09 conformitate cu EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
Categorie de supratensiune	II
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...60 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------