



### Principale

Gama	Kaedra
Tip produs sau componenta	Weatherproof enclosure
Tip carcasa	Mini enclosure for modular device
Accesorii incluse cu carcasa	1 kit de marcare

### Suplimentare

Montare carcasa	Suprafata
Numărul de module de 18 mm pe rând	8
Numărul total de module de 18 mm	8
Număr de rânduri orizontale	1
Clasa de izolare electrica	Clasa II Izolatie dubla
Echipament livrat	1 marking kit
Tip de capac frontal	Transparent
Puterea disipată în W	15 W
[In] curent nominal	63 A
Tip de sina	DIN
Număr de predecupări PG ISO	5
Descriere optiuni de blocare	Incuietoare cu cheie optionala
Material carcasa	self-extinguishing polymer
Adancime	195 mm
Înălțime	200 mm
Adâncime	112 mm
Culoare	Usa verde transparent Carcasa gri deschis (RAL 7035)

### Mediu

Standarde	IEC 60695-2-1
-----------	---------------

SR EN 60529  
IEC 60439-3  
IEC 670  
EN 50262  
EN 50102

Rezistență la foc	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de protecție IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protecție IK	IK09 conformitate cu EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
Categorie de supratensiune	II
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...60 °C

### Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

### Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------