



### Principale

Gama de produse	KNX
Tip produs sau componenta	Sursa de alimentare
Tip magistrala	KNX
Informatii suplimentare	Cu bobină de reactanță

### Suplimentare

Total number of 18 mm modules	4
Suport de montare	Sina DIN
[Ue] tensiune operationala nominala	110...230 V
Frecventa retea	50...60 Hz
Curent de iesire	640 mA
Semnalizare locala	LED

### Mediu

Protectia mediului si probleme	Fara halogen
--------------------------------	--------------

### Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>

Garantie contractuală

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---