



OVA37191E nu a fost înlocuit. V# rug#m s# contacta#i Serviciul de asisten## pentru clien# pentru mai multe informa#ii.



! Produc#ie întrerupt#

Principale

Gama	Exiway
Nume produs	Luxa
Tip produs sau componenta	Dispozitiv de iluminat de urgenta
Domeniul de aplicare al aparatului	Iluminare
Function	Standard
Alimentare	Nementinut
Culoare	Alb
Numar de intrare logica	Fluorescent tube G5 6 W
Culoare sursa de lumina	Alb
Tip capac	Transparent
Număr de baterii	1 x 2,4 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare	Semn de iesire adaptabil Personalizat cu rame colorate Can be inhibited with rest mode via Teleur range of remote controls

Suplimentare

[Ue] tensiune operationala nominala	200...230 V c.a./c.c. 50 Hz
Putere consumata	5 VA
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Autonomie	1 h
Ztimp de încărcare	12 H
Flux luminos	60 lm
Material	Plastic carcasa Plastic capac
Montare dispozitiv	Aparent ceiling Electrified track Ingropat false ceiling Ingropat wall Hanging ceiling Aparent wall

Înălțime	125 mm
Lățime	288 mm
Adâncime	58 mm
Greutate produs	0,85 kg
Segment de piașă	Clădiri comerciale mici

Mediu

Grad de protecție IP	IP42
Grad de protecție IK	IK06
Temperatura ambiantă pentru utilizare	0...40 °C
Rezistență la foc	850 °C
Standarde	EN 60695-2-10 IEC 50-11 EN 60598-2-22 IEC 695-2-1

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------