



OVA37099E nu a fost înlocuit. V# rug#m s# contacta#i Serviciul de asisten## pentru clien# pentru mai multe informa#ii.



! Produc#ie întrerupt#

Principale

Gama	Exiway
Nume produs	Luxa
Tip produs sau componenta	Dispozitiv de iluminat de urgenta
Domeniul de aplicare al aparatului	Iluminare
Function	Standard
Alimentare	Mentinut
Culoare	Alb
Numar de intrare logica	Fluorescent tube G5 8 W
Culoare sursa de lumina	Alb
Tip capac	Transparent
Număr de baterii	1 x 3,6 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare	Personalizat cu rame colorate Semn de iesire adaptabil Can be inhibited with rest mode via Teleur range of remote controls

Suplimentare

[Ue] tensiune operationala nominala	200...230 V c.a./c.c. 50 Hz
Putere consumata	10,5 VA
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Autonomie	1 h
Ztimp de încărcare	12 H
Flux luminos	100 lm
Material	Plastic carcasa Plastic capac
Montare dispozitiv	Aparent ceiling Electrified track Ingropat false ceiling Ingropat wall Hanging ceiling Aparent wall

Înălțime	135 mm
Lățime	348 mm
Adâncime	58 mm
Greutate produs	0,92 kg
Segment de piașă	Clădiri comerciale mici

Mediu

Grad de protecție IP	IP42
Grad de protecție IK	IK07
Temperatura ambiantă pentru utilizare	0...40 °C
Rezistență la foc	850 °C
Standarde	IEC 50-11 EN 60695-2-10 EN 60598-2-22 IEC 695-2-1

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Directiva RoHS UE	Conform Declarația RoHS UE

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------