



Principale

Gama de produse	Magelis XBTR
Rezolutie afisaj	122 x 32 pixeli
Tip software	Software de configurare
Software dedicat	Vijeo Designer Lite
Sistem de operare	Windows

Suplimentare

Tip afisaj	LCD retro-iluminat matricial
Font caractere	Latina Chineza (chineza simplificata) Greaca Chirilic Katakana
Limite tensiune de alimentare	18...30 V
Riplu rezidual	<= 1200 MV
Maximum power consumption in W	5 W
Număr de chei	20
Numărul de chei fixe	8
Numar de taste personalizabile	12
Semnalizare locala	16 LED-uri
Numar de pagini	200 de pagini de aplicare 256 pagini de alarma
Tip memorie	Flash
Capacitate memorie	512 kB
Tip de conexiune integrata	Legatura seriala mamă SUB-D 25, asincrone mod de transmisie (RS232C/RS485)coborari multiple topologie Sursa de alimentare cutie de borne cu suruburi amovibila Port pentru imprimantă mamă mini DIN
Ceasin timp real	Acces la ceasul in timp real al PLC
Compatibilitate gama	Modicon Premium Modicon M340 Twido Modicon TSX Micro Modicon Momentum Modicon Quantum

Montare produs	Montare incastrata
Mod de fixare	Cu 4 cleme cu arc
Material afisaj	Poliester
Material fata	PPT
Material tastatura	Poliester
Marcaj	CE
Înălțime	118 mm
Lățime	137 mm
Adâncime	39 mm
Dimensiuni decupaj	119,6 (+/- 0,5) x 105,2 (+/- 0,4) mm
Greutate produs	0,55 kg

Mediu

Tip produs sau componenta	Panou mic cu tastatura
Culoare afisaj	Verde Rosu Portocaliu
Display capacity	4 linii de maxim 20 caractere 1 linie de minim 5 caractere
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.c.
Alimentare	Sursa externa
Protocoale descarcabile	Modbus Protocoale terte Uni-TE
Standarde	IEC 61131-2 IEC 60068-2-6 CSA C22.2 No 15 IEC 60068-2-27 UL 508
Certificari produs	CSA Clasa 1 Divizia 2 UL 1604 ATEX zona 2/22 UL Clasa 1 Divizia 2
Temperatura ambientă pentru utilizare	0...55 °C
Temperatura de depozitare	-20...60 °C
Umiditate relativă	0...85 % fără condensare
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 (panou posterior) IP65 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
Grad de protectie NEMA	NEMA 4X panou frontal (utilizare în exterior)
Rezistenta la socuri	15 gn pentru 11 ms
Rezistenta la vibratii	+/- 3.5 mm (f= 2...8,45 Hz) 1 gn (f= 8,45...150 Hz)

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------