



Principale

Gama de produse	Magelis XBTN
Tip produs sau componenta	Panou mic cu tastatura
Rezolutie afisaj	122 x 32 pixeli
Tip software	Software de configurare
Software dedicat	Vijeo Designer Lite
Sistem de operare	Magelis

Suplimentare

Tip afisaj	LCD matricial, retro-iluminat, cu luminozitate superioara
Culoare afisaj	Verde
Font caractere	ASCII Katakana Chirilic Greaca Chineza (chineza simplificata)
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.c.
Alimentare	Sursa externa
Limite tensiune de alimentare	18...30 V
Riplu rezidual	1200 mV
Maximum power consumption in W	5 W
Număr de chei	8
Numărul de chei fixe	4
Numar de taste personalizabile	4
Numar de pagini	256 pagini de alarma 200 de pagini de aplicare
Tip memorie	Flash
Capacitate memorie	512 kB
Tip de conexiune integrata	Sursa de alimentare cutie de borne cu suruburi amovibila Legatura seriala mamă SUB-D 25, asincrone mod de transmisie (RS232C/RS485)coborari multiple topologie
Ceasin timp real	Acces la ceasulin timp real al PLC
Montare produs	Montareincastrata
Mod de fixare	Cu 2 cleme cu arc

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substitue și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Material afisaj	Poliester
Material fata	PPT
Material tastatura	Poliester
Marcaj	CE
Lățime	132 mm
Înălțime	74 mm
Adâncime	43 mm
Dimensiuni decupaj	119,4 (+/- 0,5) x 63 (+/- 0,4) mm

Mediu

Capacitate de afisare a mesajelor	1 linie de minim 5 caractere 4 linii de maxim 20 caractere
Protocoale descarcabile	Modbus
Standarde	IEC 60068-2-27 IEC 61131-2 CSA C22.2 No 15 IEC 60068-2-6 UL 508
Certificari produs	UL 1604 UL Clasa 1 Divizia 2 CSA Clasa 1 Divizia 2 ATEX zona 2/22
Temperatura ambientă pentru utilizare	0...55 °C
Temperatura de depozitare	-20...60 °C
Umiditate relativă	0...85 % fără condensare
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 (panou posterior) IP65 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
Grad de protectie NEMA	NEMA 4X panou frontal (utilizare în exterior)
Rezistenta la socuri	15 gn pentru 11 ms

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------