



Principale

Gama de produse	Magelis XBTN
Tip produs sau componenta	Panou mic cu tastatura
Rezolutie afisaj	122 x 32 pixeli
Tip software	Software de configurare
Software dedicat	Vijeo Designer Lite
Sistem de operare	Magelis

Suplimentare

Tip afisaj	LCD matricial, retro-iluminat, cu luminozitate superioara
Culoare afisaj	Rosu Verde Portocaliu
Font caractere	ASCII Katakana Chineza (chineza simplificata) Greaca Chirilic
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.c.
Alimentare	Sursa externa
Limite tensiune de alimentare	18...30 V
Riplu rezidual	1200 mV
Maximum power consumption in W	5 W
Număr de chei	8
Numărul de chei fixe	4
Numar de taste personalizabile	4
Semnalizare locala	6 LED-uri
Numar de pagini	256 pagini de alarma 200 de pagini de aplicare
Tip memorie	Flash
Capacitate memorie	512 kB
Tip de conexiune integrata	Sursa de alimentare cutie de borne cu suruburi amovibila Port pentru imprimantă mamă mini DIN Legatura seriala mamă SUB-D 25, asincrone mod de transmisie (RS232C/RS485)coborari multiple topologie

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substitue și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Ceasin timp real	Acces la ceasulin timp real al PLC
Montare produs	Montareincastrata
Mod de fixare	Cu 2 cleme cu arc
Material afisaj	Poliester
Material fata	PPT
Material tastatura	Poliester
Marcaj	CE
Lăţime	132 mm
Înălţime	74 mm
Adâncime	43 mm
Dimensiuni decupaj	119,4 (+/- 0,5) x 63 (+/- 0,4) mm
Greutate produs	0,38 kg

Mediu

Capacitate de afisare a mesajelor	4 linii de maxim 20 caractere 1 linie de minim 5 caractere
Protocoale descarcabile	Uni-TE Modbus Protocoale terte
Standarde	IEC 60068-2-6 IEC 61131-2 CSA C22.2 No 15 IEC 60068-2-27 UL 508
Certificari produs	UL 1604 ATEX zona 2/22 CSA Clasa 1 Divizia 2 UL Clasa 1 Divizia 2
Temperatura ambientă pentru utilizare	0...55 °C
Temperatura de depozitare	-20...60 °C
Umiditate relativă	0...85 % fără condensare
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 (panou posterior) IP65 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
Grad de protectie NEMA	NEMA 4X panou frontal (utilizare în exterior)
Rezistenta la socuri	15 gn pentru 11 ms
Rezistenta la vibratii	+/- 3.5 mm (f = 2...8,45 Hz) 1 gn (f = 8,45...150 Hz)

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------