

AP9921X nu a fost înlocuit. V# rug#m s# contacta#i Serviciul de asisten## pentru clien# pentru mai multe informa#ii.



! Produc#ie întrerupt#

Prezentare generală

Denumire model	Sistem de gestionare a bateriei APC
Include	CD cu software , Manual de utilizare
Timp de livrare standard	Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni
Distribuire produs	Albania , Algeria , Andorra , Angola , Armenia , Australia , Austria , Azerbaidjan , Bahrain , Belarus , Belgia , Benin , Bosnia și Herțegovina , Botswana , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Cambodgia , Camerun , Canada , Insulele Cayman , Republica Centrafricană , Ciad , Congo , REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO , Coasta de Fildeș , Croația , Cipru , Republica Cehă , Danemarca , Djibouti , Egipt , Guineea Ecuatorială , Eritrea , Estonia , Etiopia , Finlanda , Franța , Gabon , Gambia , Georgia , Germania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guineea , Ungaria , Islanda , India , Republica Islamică Iran , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Iordania , Kazahstan , Kenya , Kuweit , Letonia , Liban , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburg , Macedonia , Malawi , Mali , Malta , Mauritania , Republica Moldova , Mongolia , Maroc , Mozambic , Namibia , Olanda , Noua Zeelandă , Niger , Nigeria , Norvegia , Oman , Pakistan , Polonia , Portugalia , România , Federația Rusă , Rwanda , Arabia Saudită , Senegal , Sierra Leone , Slovacia (Republica Slovacă) , Slovenia , Somalia , Africa de Sud , Spania , Sudan , Suriname , Suedia , Elveția , Tajikistan , REPUBLICA UNITĂ A TANZANIEI , Togo , Tunisia , Turcia , Turkmenistan , Uganda , Ucraina , Emiratele Arabe Unite , Statele Unite ale Americii , Uzbekistan , Sahara Occidentală , Yemen , Zambia , Zimbabwe

Caracteristici fizice

Greutate netă	5.39 kg
Înălțime maximă	44.0 mm
Lățime maximă	433.0 mm
Adâncime maximă	459.0 mm
Greutate de transport	8.48 kg
Înălțime transport	89.0 mm
Lățime de transport	579.0 mm
Adâncime transport	554.0 mm
Culoare	Negru
Poziții de montare	Față

Ambiental

Mediu de operare	-5 - 45 °C
Temperatură de depozitare	-25 - 65 °C
Umiditate relativă de funcționare	0 - 95 %
Umiditate relativă depozitare	0 - 95 %

Înălțime de operare	0-3000 metri
Înălțime depozitare	0-9000 metri

Conformanță

Aprobări reglementare	C-tick , CE , FCC Partea 15 Clasa B , Marcaj GS , Listat UL , VCCI , VDE , Listat cUL
Garanție standard	1 an reparații sau înlocuire

Stare ofertă durabilă

RoHS (Restricționarea substanțelor periculoase)	Conformitate
---	--------------