



Prezentare generală

Descriere	A pre-assembled Micro Data Center includes: shock packaged rack, two UPS, two switched rack PDUs, NetBotz 250 with rack access handles, one temperature/humidity probe, blanking panels, and brush strip.
Denumire model	Micro DC 42U SX, 5KVA, 230V
Timp de livrare standard	De obicei în stoc
Distribuire produs	Andorra , Armenia , Austria , Azerbaidjan , Belarus , Belgia , Bosnia și Herțegovina , Bulgaria , Croația , Cipru , Republica Cehă , Danemarca , Estonia , Finlanda , Franța , Georgia , Germania , Grecia , Ungaria , Islanda , Irlanda , Israel , Italia , Kazahstan , Letonia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburg , Macedonia , Malta , Republica Moldova , Olanda , Norvegia , Polonia , Portugalia , România , Federația Rusă , Slovacia (Republica Slovacă) , Slovenia , Spania , Suedia , Elveția , Ucraina , Uzbekistan

Caracteristici fizice

Greutate netă	278.96 kg
Înălțime maximă	1991.0 mm
Lățime maximă	600.0 mm
Adâncime maximă	1070.0 mm
Greutate de transport	394.63 kg
Înălțime transport	2179.0 mm
Lățime de transport	1105.0 mm
Adâncime transport	1321.0 mm
Adâncime minimă de fixare	7.52
Adâncime maximă de montare	36.02
Înălțime rack	42 U
Montanți verticali	16 aparat de măsurat
Ușă frontală	16 aparat de măsurat
Ușă spate	18 aparat de măsurat
Acoperiș	18 aparat de măsurat
Șine de fixare EIA	14 aparat de măsurat
Panouri laterale	18 aparat de măsurat

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Stare ofertă durabilă

RoHS (Restricționarea substanțelor periculoase)	Conformitate
Regulament REACH	REGULAMENT: Nu conține SVHC (Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită)
Directivă baterie	Conformitate