



Principale

Gama	Masterpact
Nume produs	Micrologic
Tip produs sau componenta	Unitate de comanda
Compatibilitate gama	Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63
Domeniul de aplicare al aparatului	Distribution
Descriere poli	3P 4P
Descriere poli protejati	4t 3t 3t + N/2
Tip retea	C.a.
Frecventa retea	50/60 Hz
Nume unitate de declansare	Micrologic 2.0
Tehnologie unitate de declansare	Electronic
Functii de protectie a unitatii de declansare	Basic protection
Tip de protectie	Protectie la suprasarcina (timpindelungat) Protectie instantanee la scurtcircuit
Gama uitatii de declansare	800 A la 50 °C 1000 A la 50 °C 1250 A la 50 °C 1600 A la 50 °C 2000 A la 50 °C 2500 A la 50 °C 3200 A la 50 °C 4000 A la 50 °C 5000 A la 50 °C 6300 A la 50 °C

Suplimentare

Mod de montare	Fix
Tip de reglare a restabilirii prelungite Ir	9 setari reglabile

Interval de reglare a restabilirii prelungite	0,4...1 x I _n
Tip de ajustare întârziere prelungită	9 setări reglabile
[Tr] reglarea întârzierii de lungă durată	0,7...16,6 s 7.2 x I _r 0,5...24 s 6 x I _r 12,5...600 s 1.5 x I _r
Memorie termică	20 mn
Tip de reglare a restabilirii instantanee	Adjustable 9 settings
Interval de reglare a restabilirii instantanee	1,5...10 x I _r

Mediu

Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...70 °C
Temperatura de depozitare	-25...85 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fără mercur	Da
Informații privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs în afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substanțele în scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informații privind sfârșitul duratei de viață

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------