



Principale

Gama	Masterpact
Nume produs	Micrologic
Tip produs sau componenta	Unitate de comanda
Compatibilitate gama	Masterpact NW08...50 UL 489
Domeniul de aplicare al aparatului	Distribution
Descriere poli	4P 3P
Descriere poli protejati	4t 3t 3t + N/2
Tip retea	C.a.
Frecventa retea	50/60 Hz
Nume unitate de declansare	Micrologic 6.0 H
Tehnologie unitate de declansare	Electronic
Functii de protectie a unitatii de declansare	Selective + earth-fault protection
Tip de protectie	Protectie instantanee la scurtcircuit Protectie in caz de defectiune la legatura la pamant Protectie la suprasarcina (timpindelungat) Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta
Gama uitatii de declansare	800 A la 50 °C 1200 A la 50 °C 1600 A la 50 °C 2000 A la 50 °C 2500 A la 50 °C 3000 A la 50 °C 4000 A la 50 °C 5000 A la 50 °C

Suplimentare

Mod de montare	Debrosabil
Tip de reglare a restabilirii prelungite I _r	9 setari reglabile
Interval de reglare a restabilirii prelungite	0,4...1 x I _n
Tip de ajustare intarziere prelungita	9 setari reglabile
[Tr] reglarea intarzierii de lunga durata	0,7...16,6 s 7.2 x I _r

	0,7...24 s 6 x Ir 12,5...600 s 1.5 x Ir
Memorie termica	20 mn
Tip de reglare a restabilirii pe termen scurt Isd	9 setari reglabile
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt	1,5...10 x Ir
Tip de ajustare intarziere scurta	Reglabil
[Tsd] temporizare reglabila	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Tip de reglare a restabilirii instantanee li	Adjustable 9 settings
Interval de reglare a restabilirii instantanee	Oprit 2...15 x In
Tip de reglare a restabilirii dupa eroare de legare la pamant	Adjustable 9 settings
[Ig] ground-fault pick-up adjustment range	0.2...1 x In pentru 400 A < In < 1250 A 0.3...1 x In pentru In <= 400 A 500...1200 A pentru In >= 1250 A
Tip de reglare a intarzierii dupa eroare de legare la pamant -tg	Reglabil
[Tg] gama de reglaj a temporizării protecției homopolare	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Blocare ZSI cu selectare a zonei	Cu
Comunicare a datelor	Measurement readout Setari de protectie si alarma Indicatoare de mentenanta
Tip afisaj	Afisaj digital
Tip de masurare	Harmonics meter Power meter

Mediu

Standarde	UL 489
Temperatura ambientă pentru utilizare	-25...70 °C
Temperatura de depozitare	-25...85 °C

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------